

صدر الکترونیک دنا

صدر الکترونیک دنا با شعار "کیفیت در تولید _ صداقت در تجارت" و عرضه بهترین ها در صنعت آسانسور ، همواره به دنبال ارتباط موثر و صادقانه و نیاز سنجی مشتریان خود می باشد ، در نتیجه ، این مجموعه در صدد آن است تا محصولی با کیفیت و شایسته ایران زمین را تولید نماید، از این جهت شرکت صدر الکترونیک دنا "ساخت محصول ایرانی " را افتخار خود می داند.

Sadr Electronic Dena

With the slogan of "*Quality in production - honesty in commerce*" and offering the best in the elevator industry, Sadr Electronic Dena always seeks effective and honest communication and needs assessment of its customers, as a result, this group intends to produce quality and worthy products of Iran land, for this reason, Sadr Electronic Dena prides oneself on "*making an Iranian product*".

منبع تغذیه اضطراری (UPS) Uninterruptible Power Supply

این دستگاه با نام تجاری EPS100 به بازار معرفی گردیده است. این نام مخفف عبارت Supply Power Emergency به معنای منبع تغذیه اضطراری می باشد. این دستگاه قادر است به محض قطع برق آسانسور ، تغذیه الکتریکی لازم جهت رساندن کابین آسانسور به محل مطمئن را تامین نماید. علاوه بر این ، این محصول به صورت Offline عمل کرده و کلیه مراحل کنترلی ، دستوری و تشخیص خطاها در آن با استفاده از میکروپروسسورهای تعبیه شده انجام می گیرد.

انواع مدل EPS

Type of UPS	ابعاد Dimensions	تعداد باتری Quantity of Battery	توان خروجی ماکزیمم Maximum Output Power	توان خروجی نامی Nominal Output Power	Recommended motor range(KW)	Battery
UPS_S	23.5*16*20	2	1 KVA	700 VA	Hydraulic motor	12 V-7A
UPS_L	28.5*16*20	2	1.5 KVA	1 KVA	5.5	12 V-9A
UPS_M	28.5*16*20	2	2.2 KVA	1.5 KVA	6.1-7.5	12 V-9A
UPS_H	35.5*16*20	3	3 KVA	2.2 KVA	7.5_9	12 V-9A
UPS_U	43.5*16*20	4	4 KVA	3 KVA	10_13	12 V-9A



مشخصات / Specification

- مجهز به تکنولوژی افلاین
- قابلیت تشخیص قطع و وصل برق شهر به صورت خودکار
- قابلیت قفل شدن خروجی در صورت تکرار خطا
- دارای نمایشگر ولتاژ باتری
- مجهز به شارژ قطره ای باتری (Trickle charge)
- دارای سیستم تنظیم کننده ولتاژ خروجی
- کنترل هوشمند تمام میکرو پروسسوری
- دارای فیوز مینیاتوری باتری برای جلوگیری از آسیب شدید باتری
- دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه خروجی در حالت برق اضطراری

- Contains offline technology
- Ability to detect the main 's power outage automatically
- Ability to lock the output if the error is repeated
- Contains battery voltage display
- Includes trickle charge battery
- Contains output voltage regulator system
- Contains full smart control
- Equipped with miniature battery fuse to prevent severe damage
- Contains protection against output short-circuit in emergency power mode

MODEL	EPS100						مدل	
Power	Type	S	L	M	H	U	توان	
	Rating Power(VA)	700	1000	1500	2200	3000		
	Maximum Power(VA)	1100	100	2200	3300	4400		
INPUT	DC Voltage	24 VDC			36 VDC	48 VDC	ولتاژ DC	ورودی
	Phase	Single phase					فاز	
	AC Voltage	220 VAC					ولتاژ AC	
	Frequency	50HZ					فرکانس	
	Power Factor	0.6					ضریب توان	
OUTPUT	AC Voltage	220 VAC					ولتاژ AC	خروجی
	Frequency	50HZ					فرکانس	
	Phase	Single phase					فاز	
	Wave	Quasi sine Wave					شکل موج	
	Io Nominal(A)	2A	3A	4A	6A	8A	جریان نامی خروجی	
	Io Over load(A)	I Nominal + 50% I Nominal					جریان اضافه بار خروجی	
BATTERY	Type	Sealed lead Battery					نوع باتری	باتری
	Battery Internal	2*12V 7AH	2*12V 9AH	2*12V 9AH	3*12V 9AH	4*12V 9AH	باتری داخلی	
MOTOR	Recommended Motor Range	Hydraulic	5.5KW	7.5Kw	11KW	15KW	توان پیشنهادی موتور	موتور
OTHERS	Weight(kg)	13.8kg	14.5kg	15.8kg	19.6kg	23.6kg	وزن	سایر
	Dimension	23*15.5*16	28*16*20	28*16*20	35*16*20	43*16*20	ابعاد	
	Display	7_segment display					نمایشگر	
	Protection	Short_Circuit,Low Battery					حفاظت	

گارانتی

شرکت صدر الکترونیک دنا، محصول منبع تغذیه اضطراری خود را از نظر کیفیت

مواد اولیه و همچنین عملکرد درست، به مدت ۱ سال گارانتی می نماید. مدت زمان

گارانتی برای باتری های دستگاه ۶ ماه می باشد.